

XLS - Spargisale centrifugo mono disco / Larghezza di lavoro da 6 a 18 metri

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)
XLS 300	250	550	64	118	113	104
XLS 500	350	550	68	124	123	114

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Disco spargitore in inox – Griglia filtrante standard – Cardano

ACCESSORI: Telo copritramoggia – Agitatore articolato – Deflettore spargi sale/sabbia in acciaio inox – Comando meccanico a distanza (lunghezza = 2,5 m) – Comando idraulico singolo effetto

XTL - Spargisale carrellato mono disco / Larghezza di lavoro da 6 a 14 metri

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)
XTL 300 (*)	250	400	108	192	160	140

(*) Non omologato per la circolazione stradale (velocità massima di trasporto 20 km/h, velocità massima di lavoro 14 km/h)

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Disco spargitore in inox – Ruote 18x8,50-8 GARDEN S365 – Gancio a "U"

ACCESSORI: Gancio ad occhio agricolo – Testina aggancio traino – Telo copritramoggia – Agitatore articolato con griglia filtrante – Deflettore spargi sale/sabbia in acciaio inox – Comando meccanico a distanza (lunghezza = 2,5 m) – Comando idraulico singolo effetto – Luci posteriore – Luce lampeggiante – Ruote 17x8,00-8 TMH



Mod. XLS



Mod. XTL



ACCESSORI – XLS - XTL

	Telo copritramoggia
	Agitatore articolato
	Deflettore spargi sale/sabbia in inox
	Comando meccanico a distanza (lunghezza = 2,5 m)
	Comando idraulico singolo effetto

ACCESSORI – XTL

	Gancio ad occhio agricolo
	Testina aggancio traino
	Barra luci posteriore carrello
	Luce lampeggiante
	Ruote 17x8,00-8 TMH

