

XA - Einzelscheiben-Zentrifugalstreuer mit Stahltrichter

Modelle	Fassungsvermögen (l)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
XA 150	150	400	56,5	108	90	89	30
XA 300	250	400	59,5	117	108	104	30
XA 500	350	400	63,5	123	119	114	30

Alle Modelle verfügen über: Standard Filtergitter – Kardanwelle – Edelstahlstreuscheibe

ZUSATZAUSSTATTUNG: Deckplane – Gelenkrührer – Edelstahlstreubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung – Mechanischer Fernantrieb – Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb – Streuförderer zur genaueren Streuung – Doppelseitiger Streuförderer

XL - Einzelscheiben-Zentrifugalstreuer mit Polyäthylentrichter

Modelle	Fassungsvermögen (l)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
XL 300	250	400	56,5	118	113	104	30
XL 500	350	400	60	124	123	114	30

Alle Modelle verfügen über: Kunststofftrichter mit Edelstahlboden – Standard Filtergitter – Kardanwelle – Edelstahlstreuscheibe

ZUSATZAUSSTATTUNG: Deckplane – Gelenkrührer – Edelstahlstreubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung – Mechanischer Fernantrieb – Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb – Streuförderer zur genaueren Streuung – Doppelseitiger Streuförderer



ZUSATZAUSSTATTUNG

	Deckplane
	Gelenkrührer
	Edelsthalstreubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung
	Mechanischer Fernantrieb (länge = 2,5 m)
	Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb
	Streuförderer zur genaueren Streuung
	Doppelseitiger Streuförderer



Alle Modelle XA - XL verfügen über edelstahlstreuscheibe



SP - Einzelscheiben-Zentrifugalstreuer mit Fahrgestell und Stahltrichter Arbeitsbreite von 2 bis 6 Meter

Modelle	Fassungsvermögen (l)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
SP 50	40	180	35,5	141	90	86	4
SP 100	100	180	39	147	90	103	4
SP 150	150	180	41	152	90	111	4

Alle Modelle verfügen über: Reifen 15×6,00-6

ZUSATZAUSSTATTUNG: Rührer – Vorrichtung zur Salz-/Sandstreuung – Mechanische Fernsteuerung – Zugkupplung traino



ZUSATZAUSSTATTUNG

	Rührer
	Streubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung
	Mechanische Fernsteuerung (länge = 2,5 m)
	Zugkupplung

SPL - Einzelscheiben-Zentrifugalstreuer mit Fahrgestell und Polyäthylentrichter Arbeitsbreite von 6 bis 14 Meter

Modelle	Fassungsvermögen (l)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
SPL 300	250	270	82	177	128	144	15

Alle Modelle verfügen über: Kunststofftrichter mit Edelstahlboden – Edelstahlstreuscheibe – Reifen 15×6,00-6 – Gabelkopfkupplung

ZUSATZAUSSTATTUNG: Zugöse – Zugkupplung – Deckplane für Fülltrichter – Gelenkrührer + Filtergitter – Edelstahlstreubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung – Mechanische Fernsteuerung – Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb

XTL - Einzelscheiben-Zentrifugalstreuer mit Fahrgestell und Polyäthylentrichter Arbeitsbreite von 6 bis 14 Meter

Modelle	Fassungsvermögen (l)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
XTL 300	250	400	108	192	160	140	15
XTL 500	350	400	111,5	198	160	150	15

Alle Modelle verfügen über: Kunststofftrichter mit Edelstahlboden – Edelstahlstreuscheibe – Reifen 15×6,00-6 – Gabelkopfkupplung

ZUSATZAUSSTATTUNG: Zugöse – Zugkupplung – Deckplane für Fülltrichter – Gelenkrührer + Filtergitter – Edelstahlstreubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung – Mechanische Fernsteuerung – Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb – Reifen 18×8,50-8 GARDEN



Mod. SPL



Mod. XTL

ZUSATZAUSSTATTUNG

	Zugöse
	Zugkupplung
	Deckplane für Fülltrichter
	Gelenkrührer + Filtergitter
	Edelsthalstreubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung
	Mechanische Fernsteuerung (länge = 2,5 m)
	Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb
	Reifen 18×8,50-8 GARDEN