

XA | XL

Abonadora
de mono disco

Amplitud de trabajo de 6 a 18 metros



www.AGREX.net

XA - Abonadora centrífuga de mono disco con tolva de acero

Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
XA 150	150	400	56,5	108	90	89	30
XA 300	250	400	59,5	117	108	104	30
XA 500	350	400	63,5	123	119	114	30

En todos los modelos: Rejilla filtrante estándar – Eje cardán – Disco esparcidor inox

OPCIONALES: Lona cubretolva – Agitador articulado – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – Mando mecánico a distancia – Mando hidráulico de singular efecto – Conductor localizador – Localizador bilateral

XL - Abonadora centrífuga de mono disco con tolva en polietileno

Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
XL 300	250	400	56,5	118	113	104	30
XL 500	350	400	60	124	123	114	30

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Rejilla filtrante estándar – Eje cardán – Disco esparcidor inox

OPCIONALES: Lona cubretolva – Agitador articulado – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – Mando mecánico a distancia – Mando hidráulico de singular efecto – Conductor localizador – Localizador bilateral



OPCIONALES

	Lona cubretolva
	Agitador articulado
	Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox
	Mando mecánico a distancia (longitud = 2,5 m)
	Mando hidráulico de singular efecto
	Conductor localizador
	Localizador bilateral



Todos los modelos XA - XL están equipados con disco esparcidor inox



SP - Abonadora centrífuga arrastrada de mono disco con tolva de acero

Anchura de trabajo de 2 a 6 metros

Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
SP 50	40	180	35,5	141	90	86	4
SP 100	100	180	39	147	90	103	4
SP 150	150	180	41	152	90	111	4

En todos los modelos: Ruedas 15x6,00-6

OPCIONALES: Agitador – Deflector esparcidor de sal/arena – Mando mecánico a distancia – Cabezal enganche remolque



OPCIONALES

	Agitador
	Deflector esparcidor de sal/arena
	Mando mecánico a distancia (longitud = 2,5 m)
	Cabezal enganche remolque

SPL - Abonadora centrífuga arrastrada de mono disco con tolva en polietileno

Anchura de trabajo de 6 a 14 metros

Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
SPL 300	250	270	82	177	128	144	15

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Disco esparcidor inox – Ruedas 18x8,50-8 GARDEN S366 – Enganche en "U"

OPCIONALES: Enganche a ojo – Cabezal enganche remolque – Lona cubretolva – Agitador articulado + Rejilla filtrante estándar – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – Mando mecánico a distancia – Mando hidráulico de singular efecto

XTL - Abonadora centrífuga arrastrada de mono disco con tolva en polietileno

Anchura de trabajo de 6 a 14 metros

Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
XTL 300	250	400	108	192	160	140	15
XTL 500	350	400	111,5	198	160	150	15

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Disco esparcidor inox – Ruedas 15x6,00 - 6 – Enganche en "U"

OPCIONALES: Enganche a ojo – Cabezal enganche remolque – Lona cubretolva – Agitador articulado + Rejilla filtrante estándar – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – Mando mecánico a distancia – Mando hidráulico de singular efecto – Ruedas 18x8,50-8 GARDEN



Mod. SPL



Mod. XTL

OPCIONALES

	Enganche a ojo
	Cabezal enganche remolque
	Lona cubretolva
	Agitador articulado + Rejilla filtrante estándar
	Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox
	Mando mecánico a distancia (longitud = 2,5 m)
	Mando hidráulico de singular efecto
	Ruedas 18x8,50-8 GARDEN