

XA | XL

Spandiconcime mono disco

Larghezza di lavoro da 6 a 18 metri



www.AGREX.net

XA - Spandiconcime centrifugo mono disco con tramoggia in acciaio

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
XA 150	150	400	56,5	108	90	89	30
XA 300	250	400	59,5	117	108	104	30
XA 500	350	400	63,5	123	119	114	30

Su tutti i modelli: Griglia filtrante standard – Cardano – Disco spargitore in inox

OPTIONALS: Telo copritramoggia – Agitatore articolato – Deflettore spargi sale/sabbia in inox – Comando meccanico a distanza – Comando idraulico singolo effetto – Convogliatore localizzatore – Convogliatore bilaterale

XL - Spandiconcime centrifugo mono disco con tramoggia in polietilene

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
XL 300	250	400	56,5	118	113	104	30
XL 500	350	400	60	124	123	114	30

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Griglia filtrante standard – Cardano – Disco spargitore in inox

OPTIONALS: Telo copritramoggia – Agitatore articolato – Deflettore spargi sale/sabbia in inox – Comando meccanico a distanza – Comando idraulico singolo effetto – Convogliatore localizzatore – Convogliatore bilaterale



Mod. XA

Mod. XL



Tutti i modelli XA - XL sono dotati come standard di disco spargitore in inox

OPTIONALS

	Telo copritramoggia
	Agitatore articolato
	Deflettore spargi sale/sabbia in inox
	Comando meccanico a distanza (lunghezza = 2,5 m)
	Comando idraulico singolo effetto
	Convogliatore localizzatore
	Convogliatore bilaterale



SP - Spandiconcime carrellato centrifugo mono disco con tramoggia in acciaio Larghezza di lavoro da 2 a 6 metri

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
SP 50	40	180	35,5	141	90	86	4
SP 100	100	180	39	147	90	103	4
SP 150	150	180	41	152	90	111	4

Su tutti i modelli: Ruote 15x6,00-6

OPTIONALS: Agitatore – Deflettore spargi sale/sabbia – Comando meccanico a distanza – Testina aggancio traino



OPTIONALS

	Agitatore
	Deflettore spargi sale/sabbia
	Comando meccanico a distanza (Lunghezza = 2,5 m)
	Testina aggancio traino

SPL - Spandiconcime carrellato centrifugo mono disco con tramoggia in polietilene Larghezza di lavoro da 6 a 14 metri

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
SPL 300	250	270	82	177	128	144	15

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Disco spargitore in inox – Ruote 18x8,50-8 GARDEN S366 – Gancio a "U"

OPTIONALS: Gancio ad occhio agricolo – Testina aggancio traino – Telo copritramoggia – Agitatore articolato + Griglia filtrante standard – Deflettore spargi sale/sabbia in inox – Comando meccanico a distanza – Comando idraulico singolo effetto

XTL - Spandiconcime carrellato centrifugo mono disco con tramoggia in polietilene Larghezza di lavoro da 6 a 14 metri

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
XTL 300	250	400	108	192	160	140	15
XTL 500	350	400	111,5	198	160	150	15

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Disco spargitore in inox – Ruote 15x6,00-6 – Gancio a "U"

OPTIONALS: Gancio ad occhio agricolo – Testina aggancio traino – Telo copritramoggia – Agitatore articolato + Griglia filtrante standard – Deflettore spargi sale/sabbia in inox – Comando meccanico a distanza – Comando idraulico singolo effetto – Ruote 18x8,50-8 GARDEN



Mod. SPL



Mod. XTL

OPTIONALS

	Gancio ad occhio agricolo
	Testina aggancio traino
	Telo copritramoggia
	Agitatore articolato + Griglia filtrante standard
	Deflettore spargi sale/sabbia in inox
	Comando meccanico a distanza (lunghezza = 2,5 m)
	Comando idraulico singolo effetto
	Ruote 18x8,50-8 GARDEN